




## Axelvox N5A



Активные 2-полосные студийные мониторы, идеально подходят для студий звукозаписи, мультимедийных рабочих станций, мониторинга клавишных инструментов и видео-продакшн.

Студийные мониторы N5A дают возможность прослушивать миксы, выполнять мастеринг и работать с мультимедиа с невероятно четким и чистым полным звуком.

Axelvox N5A оборудован 5 дюймовым вуфером и 1 дюймовым твитером с шелковым куполом. При изготовлении мониторов инженеры компании тщательно отбирали и настраивали каждый ключевой компонент для согласованной работы в виде одной единицы внутри корпуса, предоставляя полный низ, чистый верх и детализированное стереоотображение.

Встроенные усилители обладают значительными резервами мощности, а НЧ- и ВЧ-динамики обеспечивают ровную частотную характеристику.

В отличие от многих мониторов того же ценового сегмента, корпус которых выполнен из пластика, имеющего достаточно спорные акустические характеристики, корпус мониторов N5A, выполнен из плотной древесины, отражающей басы, для воспроизведения плотных и четких низких частот.

### Разъемы задней панели

Здесь расположены балансные XLR и TRS комбо разъемы, линейный RCA, оптический S/PDIF и порт для подключения регулятора громкости Axelvox N-Control с дополнительным входом aux in (3,5 мм джек, позволяющий напрямую подключать аудио источники, например MP3 плееры или смартфоны). Связь с N-Control осуществляется по цифровому каналу и не вносит никаких акустических искажений в сигнал.

- **Твитер:** 1" диффузор из шелка
- **Вуфер:** 5.25", плетеный кевлар
- **ВЧ/НЧ фильтры:** 18 дБ/окт

### Управление

Для управления звуком доступны регулятор громкости, регулятор панорамы с фиксацией нуля ( $\pm 30\%$ ), регулятор высоких частот, который имеет 4 позиции: +1dB, Flat, -1dB, или -2dB, переключатель входов и регулятор баланса.

- **Мощность:** 75Вт, bi-amp
- **Частотный диапазон:** 50Гц — 22кГц
- **Размеры:** 190x230x290 мм