




## Axelvox TRP-8A



Данная серия мониторов создана в соответствии со строгими стандартами производства флагманских мониторов ближнего поля. Она была создана для воспроизведения натурального аудиоматериала, без каких-либо окрасок и изменений.

Серия мониторов TRP включает в себя фирменные вуферы и твитеры, изогнутую приподнятую панель для более качественного воспроизведения, новый дизайн кабинета, уменьшающий резонанс, улучшенную структурную целостность и расширенные щелевые НЧ-порты, которые значительно уменьшают турбулентность воздуха на выходе. В результате получился студийный референтный монитор, воспроизводящий точные низкие, четкие средние и натуральные высокие частоты.

- В конструкции низкочастотного диффузора используются сотовые диафрагмы, покрытые стекловолокном.
- Пенистый материал кабинета имеет демпфирующие характеристики и позволяет расширить НЧ-диапазон, благодаря увеличенному внутреннему объему
- Передняя панель, оптимизированная

направленность способствуют прекрасному воспроизведению и расширению зоны прослушивания

- Купол твитера из натурального шелка способствует сверхбыстрому отклику и улучшенному воспроизведению ВЧ-частот
- Прочный и легкий вуфер с меньшими искажениями и с лучшим воспроизведением НЧ-частот

- **Твитер:** 1" диффузор из натурального шелка Ferrite
- **Вуфер:** 8", плетеный кевлар
- **Виды входов:** XLR — 1/4" TRS Combo  
10 кОм, балансный  
Pin 1+ = земля  
Pin 2 = (+)High  
Pin 3 = (-)Low

- **ВЧ-подстройка:** -2дБ, -1дБ, -0дБ, +1дБ
- **Частотный диапазон:** 35Гц — 22кГц +/- 1.5дБ
- **Максимальный уровень звукового давления (SPL) — 108дБ. Пиковый — 111дБ**
- **Мощность:** 120Вт, bi-amp
- **Размеры:** 381 x 254 x 305 мм
- **Масса брутто:** (в упаковке) 12,25 кг